



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 7/T/03/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:
Jednościenne przewody kominowe typu STALFLEX TURBO I (system rozdzielczy)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania oraz urządzeń kondensacyjnych opalanych gazem i olejem opałowym.
3. Producent:
PRODMAX Sp. z o.o.
Ul. Sokołowska 38
05-806 Sokołów
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Ul. Wyzwolenia 130
09-300 Żuromin
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**
6. Norma zharmonizowana: **PN – EN 14989-2:2009 Kominy Wymagania i metody metalowych kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania – Część 2: Kanały spalin o kanały doprowadzające powietrze do zamkniętych komór spalania.**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25a,
31 – 503 Kraków; Jednostka Notyfikowana: UE nr 1450**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja
Wymiary	60, 80, 100	
Gatunek materiału	1.4404 (przewód spalinowy)	PN – EN 14989-2:2009
Grubość materiału	0,1 mm (DN 60, 80 i 100)	Deklaracja producenta
Klasa temperatury	T 200	PN – EN 14989-2:2009
Szczelność gazowa (klasa ciśnienia)	P1 (przewód spalinowy)	PN – EN 14989-2:2009
Odporność na działanie kondensatu	W	PN – EN 14989-2:2009
Odporność na działanie chemikaliów	odporny	PN – EN 14989-2:2009
Odporność na korozję	Vm	PN – EN 14989-2:2009
Odporność na pożar sadzy	O	PN – EN 14989-2:2009
Odległość od materiałów palnych	50 mm	PN – EN 14989-2:2009
Opór przenikania ciepła	$3,6 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \text{ K/W}$	PN – EN 14989-2:2009
Wartość współczynnika oporu przepływu [ζ]	$R = 0,005 \text{ m}$	PN – EN 14989-2:2009
Wartość szorstkości średniej odcinków komina	spełnia	PN – EN 14989-2:2009
Wytrzymałość na ściskanie	spełnia	PN – EN 14989-2:2009
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	odporny	PN – EN 14989-2:2009
Wytrzymałość na zginanie	NPD	PN – EN 14989-2:2009

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI I PRODUKCJI
1450 – CPR – 0034

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

[imię i nazwisko] **Marcin Ruczkowski**

W [miejsce] **Sokołów** dnia [data wydania] 08.01.2023.

[podpis] **PRODMAX Sp. z o.o.**

Marcin Ruczkowski

PROKURENT