

PROD**MAX**



**POMPY
CIEPŁA**

prodmax.pl

Parametry

Dc inwerterowa pompa ciepła		j.m.	BKDX30-95II/R32	BKDX40-150II/R32	BKDX50-200II/R32
Znamionowa wydajność grzewcza		KW	2.8~10	3.8~16	5.5~21
Wydajność znamionowa ciepłej wody użytkowej		KW	2.5~9.5	3.5~15.5	4.5~20
Znamionowa wydajność chłodnicza		KW	2.5~7.5	3.8~11	4.8~14.5
Zużycie energii na ogrzewanie		KW	1~3.2	1.5~5.0	2~5.5
Zużycie energii na gorącą wodę		KW	1~3.2	1.5~5.0	2~5.5
Zużycie energii na chłodzenie		KW	1~3.2	1.5~5.0	2~5.5
Napięcie		V/Hz	220V-240V - Inverter - 1N 220V-240V - Inverter - 1N & 380V-415V - Inverter - 3N		
Temperatura znamionowa wody grzewczej		°C	DHW 55°C Ogrzewanie 45°C Chłodzenie 12°C		
Znamionowy przepływ wody		m³/h	1.7	2.7	3.5
Chłodzenie		-	R32	R32	R32
Znamionowy stopień wodoszczelności		-	IPX4	IPX4	IPX4
Sposób regulacji		-	Ogrzewanie Chłodzenie DHW Ogrzewanie+DHW Chłodzenie+DHW		
Sprężarka	Forma	-	Dwuwirnikowa	Dwuwirnikowa	Dwuwirnikowa
	Ilość	-	1	1	1
	Marka	-	Panasonic	Panasonic	Panasonic
Jednostka zewnętrzna	Rozmiar	mm	1050x460x838	1050x460x1338	1050x460x1338
	Waga	kg	100	130	150
	Głośność	dB(A)	≤49	≤50	≤52
Wymiennik ciepła		-	SWEP szwedzki płytowy wymiennik ciepła		
Forma wentylatora		-	Silnik wentylatora na prąd stały		
Element pomocniczy wbudowany		KW	3	3	3
Pompa obiegowa wbudowana		Wilo	RS-15/6	RS-25/8	RS-25/8
Wbudowany zbiornik wyrównawczy		L	2	5	5
Temperatura otoczenia		°C	(-25°C — 43°C)	(-25°C — 43°C)	(-25°C — 43°C)
Średnica rury wlotowej		-	DN25	DN25	DN25
Średnica rury wylotowej		-	DN25	DN25	DN25
Wielkość opakowania		mm	1120x490x990	1120x490x1500	1120x490x1500
Funkcja Wi-Fi		-	TAK	TAK	TAK
ErP Klasa energetyczna		-	35°C A+++ / 55°C A++	35°C A+++ / 55°C A++	35°C A+++ / 55°C A++



prodmax.pl

SIEDZIBA FIRMY

05-806 Sokołów
ul. Sokołowska 38
tel. / fax: +48 22 723 01 62
kom.: +48 606 250 762
e-mail: prodmax@prodmax.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

09-300 Żuromin
ul. Wyzwolenia 130
tel. / fax: +48 23 659 39 57
kom.: +48 604 441 233
e-mail: zuromin@prodmax.pl

