



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 26/04/2023

1. Nazwa wyrobu budowlanego:
System kominowy złożony z rur elastycznych i sztywnych oraz kształtek PP
EN 14471: 2013 + A1 : 2015
2. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:
T120-H1-W-2-O(30)-LI-E-U **KOMIN-MAX PP**
T120-H1-W-2-O(00)-LI-E-U **KOMIN-MAX PP**
T120-H1-W-2-O(10)-LI-F-U1 **KOMIN-MAX PP FLEX**
T120-H1-W-2-O(20)-LI-F-U1 **KOMIN-MAX PP FLEX**

NAZWA	TYP	PRZEZNACZENIE
KOMIN-MAX PP Sztywny jednościenny system kominowy z przewodami spalinowymi z tworzywa sztucznego Grupa 1 średnice: 60 - 80 - 100mm	z uszczelką	EN 14471 - T120-H1-W-2-O(30)-LI-E-U
KOMIN-MAX PP Sztywny jednościenny system kominowy z przewodami spalinowymi z tworzywa sztucznego Grupa 1 średnice: 50mm Średnica grup 2: 110-125-160mm Średnica grup 3: 200 mm	z uszczelką	EN 14471 - T120-H1-W-2-O(00)-LI-E-U
KOMIN-MAX PP FLEX Elastyczny jednościenny system kominowy z przewodami spalinowymi z tworzywa sztucznego Grupa 1 średnice: 60 - 80 - 100mm Średnica grupy 2: 110 mm	Grupa 1 $d \leq 100$	EN 14471 - T120-H1-W-2-O(10)-LI-F-U1
	Grupa 2 $100 < d \leq 110$	EN 14471 - T120-H1-W-2-O(20)-LI-F-U1

3. Zamierzone zastosowanie wyrobu:
Transport produktów spalania z urządzeń do atmosfery, w razie potrzeby transport powietrza do spalania.
Przewody do urządzeń kondensacyjnych, ponadto może być stosowany w urządzeniu grzewczym na paliwo gazowe lub ciekłe, którego temperatura maksymalna nie przekracza 120°C.

PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38
NIP: 5342658107, REGON 523805523, KRS: 0001004078
tel.: +48 22 723 01 62, tel. kom.: +48 606 250 762
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57 tel. kom.: +48 604 441 233



4. Producent:

M&G Group Italy S.p.A.
Via Fratelli Kennedy, 1
21055, Gorla Minore (VA) - Italia
Tel. +39 0331 366 193



5. Upoważniony przedstawiciel:

PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38
NIP: 5342658107, REGON 523805523
KRS: 0001004078
tel.: +48 22 723 01 62

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57



6. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

2+

7. Norma:

PN-EN 14471: 2013 + A1 : 2015, PN-EN 14241-1

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	30 m	PN-EN 14471: 2013 + A1: 2015
Klasa odporności na kondensat	W	PN-EN 14471: 2013 + A1: 2015
Klasa odporności na korozję	2	PN-EN 14471: 2013 + A1: 2015
Klasa temperaturowa	T 120	PN-EN 14471: 2013 + A1: 2015
Klasa ciśnieniowa	H1	PN-EN 14471: 2013 + A1: 2015
Opór przepływu armatury kominowej	≥ 0.4	PN-EN 14471: 2013 + A1: 2015
Opory przepływu odcinków przewodów kominowych	0,001 m sztywne 0,005 m elastyczne	PN-EN 13384-1
Wytrzymałość na zginanie	1 500 mm	PN-EN 14471:2007
Reakcja na ogień	E	PN-EN 13501:2010

PRODMAX Sp. z o.o.
05-806 Sokotów, ul. Sokotowska 38
NIP: 5342658107, REGON 523805523, KRS: 0001004078
tel.: +48 22 723 01 62, tel. kom.: +48 606 250 762
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57 tel. kom.: +48 604 441 233



9. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Certyfikat zakładowej kontroli produkcji 0407-cpr-1717 (IG-058-2021)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

W imieniu producenta podpisać:

26.04.23 Żuromin
data i miejsce wydania

PRODMAX Sp. z o.o.
ul. Sokotowska 38, 05-806 Sokotów
NIP: 5342658107, REGON: 523805523
tel./fax 23 / 659 39 57
Aliza Rutkowska
podpis